

AQUA Soft-Cleaner (A54200)



Professionele reparatie- en reinigingsoplossingen voor oppervlaktebeschadigingen

Toepassing

Voor grondige reiniging/verwijdering van vuil en ontvetting van kunststof raamprofielen (wit en gekleurde UPVC) en met folie beklede oppervlakken zonder de glansgraad van de folie te veranderen.

Verwijdert resten van beschermfolies, bitumen en butyl, markeringstrepen, etiketten, lijmresten, slijtage van vreemde voorwerpen (bijv. rubber).

Geschikt voor het reinigen van alle andere niet-absorberende oppervlakken (vóór gebruik verdraagzaamheid controleren).

Niet geschikt voor oppervlaktereiniging (onderhoudsreiniging) van bijv. vensterglas.

Producteigenschappen

- Niet-oplosbare emulsie op waterbasis
- Intensieve reinigingskracht.
- Behoudt het oorspronkelijke uiterlijk.
- Beschermt en verzorgt het oppervlak.
- Antistatisch effect.

Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik goed schudden en verdraagzaamheid testen op een onopvallende plaats. Breng Aqua Soft-Cleaner aan op een pluisvrije doek (Tricot doek K6 422000) en wrijf over het oppervlak en veeg het oppervlak snel schoon. Indien nodig (bijv. bij sterke vervuiling) de procedure herhalen. Bij het verwijderen van etiketten, lijmresten en dergelijke, AQUA Soft-Cleaner royaal aanbrengen en enige tijd laten inwerken. Daarna met Tricot doek het oppervlak schoon vegen. Bij opstaande restanten van bijv. lijmresten, de AQUA Soft-Cleaner aanbrengen, deze enige tijd laten intrekken en vervolgens met de voorkant van de Vulstofspatel (K6 161) of een geschikt gereedschap het restant voorzichtig verwijderen. Bij hardnekkige vervuiling of voor het verhogen van de reinigingskracht AQUA Soft-Cleaner aanbrengen en deze enige tijd laten inwerken. Daarna met de witte zijde van de Foamy reinigingsdoek (deze altijd eerst goed nat maken met water) en AQUA Soft-Cleaner (geen druk uitoefenen) de vervuiling verwijderen. Wrijf na met een droge doek, evt. Microvezeldoek grijs (SP706)

Productgegevens

Kleur: melkachtig wit
Houdbaarheid: minstens 2 jaar (in gesloten originele verpakking en rechttop bij kamertemperatuur)

Beschermen tegen vorst!

Veiligheidsadviezen

- Zie het productetiket en veiligheidsblad (MSDS) voor meer informatie

Afvalverwijdering

- **Niet** in de riolering laten terechtkomen.
- Alleen volledige lege verpakkingen volgens de voorschriften afvoeren. Voor informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.
- Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. EAKV 080111 - *Afval van verf en lak met organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen* - afgevoerd worden.
- Voor meer gedetailleerde informatie zie veiligheidsblad of u kunt contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.

Meer informatie vindt u op internet onder www.beltraco.nl

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet onthefte om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.

Beltraco Benelux B.V.

Biestkampweg 21
5249 JV ROSMALEN
Nederland

T: +31 (0)73 - 6450343
E: info@beltraco.nl
I: www.beltraco.nl

