

Aanzetloos PLUS (Kö 336300 - 340300)



Professionele reparatie- en reinigingsoplossingen voor oppervlaktebeschadigingen

Toepassing

- Te gebruiken op alle lak-, decor- en laminaatoppervlakken.
- Voor het aanzetloos spuiten op kleine delen van de oppervlakte.
- Voor het aanpassen van de glansgraad.
- Ter bescherming van reparaties.
- Alleen binnen te gebruiken.

Producteigenschappen

- Transparante N.C.-combinatielak.
- Glansgraad van diepmat tot en met glans
- Formaldehyde- en aromatenvrij.
- Goed bestendig tegen waterdamp.
- Stofdroog na 5-10 minuten - handdroog na ca. 20 minuten.
- Geschikt voor zeer dunne laklaagopbouw.
- Goede hechtingseigenschappen.
- Goede mechanische en chemische bestendigheid.

Gebruiksaanwijzing

Oppervlakken moet schoon, stof- en vetvrij zijn. Goed schudden en ventiel/spuitkopje kort doorspuiten. Voor gebruik op een niet zichtbare plaats de verdraagzaamheid en hechting van de lak testen. Evt. voorbehandelen (licht schuren en schuurresten verwijderen). Lak in meerdere dunne lagen nevelend spuiten. Spuitafstand ca. 30-40 cm. Tussen het aanbrengen van iedere laklaag een uitdamp tijd van ca. 5 minuten aanhouden.

Bij de bescherming van een reparatie waarbij gewerkt is met retoucheermateriaal, licht de kleur wat op - na het drogen van de lak komt de oorspronkelijke kleur weer terug.

Productgegevens

Stofdroog:	na 5-10 minuten
Handdroog:	na 20 minuten
Doordroging:	na 7 dagen
Bestendigheid:	PVC-vast
DIN 68861-1B:	chemische bestendigheid
DIN 4102-B2:	brandvertragend
Schuurbaarheid:	goed
Lichtbestendigheid:	goed
Opslag:	minstens 2 jaar (in gesloten originele verpakking en staande bij kamertemperatuur).

Veiligheidsadviezen

- Zie het productetiket en veiligheidsblad (MSDS) voor meer informatie

Afvalverwijdering

- Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. EAKV 150110 - (verpakkingen met resten van gevaarlijke stoffen of verontreinigd met gevaarlijke stoffen) afgevoerd worden.
- Voor meer gedetailleerde informatie zie veiligheidsblad of u kunt contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.

Meer informatie vindt u op internet onder www.beltraco.nl

Deze informatie is samengesteld naar beste weten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.

Beltraco Benelux B.V.

Biestkampweg 21
5249 JV ROSMALEN
Nederland

T: +31 (0)73 - 6450343
E: info@beltraco.nl
I: www.beltraco.nl

