

# Acryl Super Hoogglans (Kö 353000)



Professionele reparatie- en reinigingsoplossingen voor oppervlaktebeschadigingen

## Toepassing

- Voor het kleinschalig, hoogglanzend nalakken van profielen, ramen, kanten etc.
- Speciaal geschikt voor reparaties van hoogglanzende muziekinstrumenten van hout.
- Om metalen onderdelen (messing, koper, enz.) te beschermen tegen roest en aanslag.
- Binnen als buiten te gebruiken.

## Producteigenschappen

- Geproduceerd op acrylbasis.
- Transparante lak.
- Geschikt voor opbouw van zeer dunne laklagen.
- Goede hechtingseigenschappen.
- Slechts beperkt PVC-vast (venster-/deurafdichtingen).

## Gebruiksaanwijzing

Oppervlakken moeten schoon, stof- en vetvrij zijn. Bus schudden voor gebruik, kort het spuitkopje doorspuiten en de lakverdraagzaamheid/hechting testen op een onzichtbaar oppervlak. Spuiten op een afstand van ongeveer 30-40 cm. Lak moet in meerdere dunne lagen worden opgebracht. Lak kan in meerdere dunne lagen, nevelend spuiten anders kunnen er matte plekken op het oppervlak verschijnen.

Zorg voor een uitdamp tijd van ongeveer 10 minuten tussen iedere laklaag. Na volledige droging (minstens 30 minuten bij kamertemperatuur) de resterende spuitnevel verwijderen met Polijst pasta "fijn" (Kö 655600).

Voorzichtigheid is geboden, vooral bij watergedragen coatings, geanodiseerde- of gegalvaniseerde coatings (fittings/grepen/greeplijsten). - Er kunnen zich kleurveranderingen of hechtingsproblemen voordoen.

## Productgegevens

### Droogtijden bij kamertemperatuur van 20°C.

<b>Stofdroog:</b>	na 5-10 minuten
<b>Handdroog:</b>	na 20 minuten
<b>Verbruik:</b>	de inhoud van een 400 ml. spuitbus volstaat bij een eenmalige opbrengst voor ca. 2 m <sup>2</sup> .
<b>Opslag:</b>	minstens 2 jaar (in gesloten originele verpakking en staande bij kamertemperatuur).

## Veiligheidsadviezen

- Zie het productetiket en veiligheidsblad (MSDS) voor meer informatie

## Afvalverwijdering

- Voer König spuitbussen alleen af als ze helemaal leeg zijn, op de voorgeschreven manier. Informatie hierover is verkrijgbaar bij uw lokale afvalverwerkingsbedrijf.
- Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. EAKV 150110 - (verpakkingen met resten van gevaarlijke stoffen of verontreinigd met gevaarlijke stoffen) afgevoerd worden.
- Voor meer gedetailleerde informatie zie veiligheidsblad of u kunt contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.

Meer informatie vindt u op internet onder [www.beltraco.nl](http://www.beltraco.nl)

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.

Beltraco Benelux B.V.

Biestkampweg 21  
5249 JV ROSMALEN  
Nederland

T: +31 (0)73 - 6450343  
E: [info@beltraco.nl](mailto:info@beltraco.nl)  
I: [www.beltraco.nl](http://www.beltraco.nl)

