

# Blanke lak acryl (Kö 342300-347300)



Professionele reparatie- en reinigingsoplossingen voor oppervlaktebeschadigingen

## Toepassing

- Voor het vulkrachtig nieuw en nalakken, voor bescherming van een reparatie.
- Te gebruiken op hout, kunststof en metaal.
- De toevoeging "pro-siliconen" staat garant voor een onberispelijke laklaag.
- Zowel binnen als buiten te gebruiken.

## Producteigenschappen

- Geproduceerd op acrylbasis.
- Transparante lak.
- Siliconenvrij.
- Glansgraad: diepmat 3-4%, mat 10-13%, zijdemat 19-21%, zijdeglans 35-40%, glans 55-65%, hoogglans >75%.
- Lichtecht en weersbestendig.
- Beperkt PVC-vast (kozijn- en deurafdichtingen (rubbers).
- Goede hechting en weerstand.

## Gebruiksaanwijzing

Oppervlakte moet schoon en vetvrij zijn. Eventueel voorbehandelen (licht schuren en schuurresten verwijderen). Vóór gebruik goed schudden en de verdraagzaamheid op een onopvallende plaats testen. Sproei-afstand ca. 30-40 cm. Breng een dunne maar filmende laklaag aan (niet te nat).

Indien men bij een reparatie geretoucheerd heeft, moet men rekening houden dat bij gebruik van de spuitbus de reparatie wat "oplicht" - na het drogen van de lak komt de oorspronkelijke kleur weer tevoorschijn. Tussen het aanbrengen van iedere laklaag een uitdamp tijd van ca. 20 minuten aanhouden.

## Productgegevens

### Droogtijden bij kamertemperatuur van 20°C.

<b>Stofdroog:</b>	na ca. 15-20 minuten
<b>Handdroog:</b>	na ca. 30 minuten
<b>Lichtechtheid:</b>	goed tot zeer goed
<b>Weersbestendigheid:</b>	goed tot zeer goed
<b>Verbruik:</b>	de inhoud van een 400 ml. spuitbus volstaat bij eenmalige behandeling voor ca. 2 m <sup>2</sup>
<b>Opslag:</b>	minstens 2 jaar (in gesloten originele verpakking en staande bij kamertemperatuur)

## Veiligheidsadviezen

- Zie het productetiket en veiligheidsblad (MSDS) voor meer informatie

## Afvalverwijdering

- Alleen volledige lege spuitbussen volgens de voorschriften afvoeren. Voor informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.
- Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. EAKV 150110 - (verpakkingen met resten van gevaarlijke stoffen of verontreinigd met gevaarlijke stoffen) afgevoerd worden.

Meer informatie vindt u op internet onder [www.beltraco.nl](http://www.beltraco.nl)

Deze informatie is samengesteld naar beste weten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.

### Beltraco Benelux B.V.

Biestkampweg 21  
5249 JV ROSMALEN  
Nederland

T: +31 (0)73 - 6450343  
E: [info@beltraco.nl](mailto:info@beltraco.nl)  
I: [www.beltraco.nl](http://www.beltraco.nl)

