

Colortinctuur (Kö 220)



Professionele reparatie- en reinigingsoplossingen voor oppervlaktebeschadigingen

Toepassing

- Voor de doorschijnende, transparante penseelretouche van de fijnste nerven.
- Voor het patineren met een laks spuitpistool of airbrush.
- Voor inkleuren van licht naar donker.
- Voor het navullen van König kleurstift (Kö 210).
- Voor het “verzachten” van König Fehlerex (Kö 240) en alle König lakken.
- Alleen binnen te gebruiken.

Producteigenschappen

- Sneldrogende doorschijnende, transparante kleur.
- Kleurintensief, onderling en met andere König producten te mengen.
- Op met was of olie behandelde oppervlakken beperkt te gebruiken.
- Kleuropbrengst is wis- en watervast en met König Correctie-oplosser (Kö 711) weer op te lossen.
- Niet geschikt voor onbehandelde oppervlakken.

Gebruiksaanwijzing

Reinig op gelakte oppervlakken het te herstellen plaats zodat het vrij is van stof en vet. Neem de Colortinctuur op met een König-penseel, het overtollige afvegen aan een Tricot en niet nat in meerdere dunne penseelstreken kleuren, resp. de nerven natekenen.

Na droging de overgangen met König Lakslijpwol Extra fijn (Kö 413) egaliseren en zachter maken door lichtjes in de richting van de nerf te wrijven.

Aangebrachte Colortinctuur altijd met Spuitbus 3D-Acryllak aanzetloos (BE500) of Spuitbus König Blanke lak PLUS (Kö 342-347) of Spuitbus König aanzetloos PLUS (Kö 336-340) of Spuitbus AQUA blanke lak (Kö A342-A346) verzegelen (beschermen en aanpassen van de glansgraad). Spuit niet te “nat”, maar “nevelend” in 2-3 lagen met spuitafstand van 30-40 cm.

Productgegevens

Stofdroog:	na enkele seconden
Waterbestendigheid:	zeer goed
Hechting:	zeer goed, behalve op PE/PP, redelijk goed op UV-geharde laksystemen of poederlak
Overlakbaarheid:	met alle Beltraco- en König producten
Opslag:	minstens 2 jaar (in originele gesloten verpakking en bij omgevingstemperatuur).

Veiligheidsadviezen

- Zie het productetiket en veiligheidsblad (MSDS) voor meer informatie

Afvalverwijdering

- Voorkom dat lak in de riolering terecht komt.
- Alleen restlege resp. uitgedroogde verpakkingen met huisvuil meegeven.
- Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. AAV 080111 - *Kleur- en lakafval, die organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevatten* – afgevoerd worden.
- Voor meer gedetailleerde informatie zie veiligheidsblad of u kunt contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.

Meer informatie vindt u op internet onder www.beltraco.nl

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.

Beltraco Benelux B.V.

Biestkampweg 21
5249 JV ROSMALEN
Nederland

T: +31 (0)73 - 6450343
E: info@beltraco.nl
I: www.beltraco.nl

