

Acryl deklak PF vol dekkend (Kö 372000)



Professionele reparatie- en reinigingsoplossingen voor oppervlaktebeschadigingen

Toepassing

- Voor het dekkend inkleuren, speciaal voor hout- en kunststof oppervlakken in uni-bereik.
- Een mobiel spuitsysteem voor met kleur nalakken en bijlakken van reparaties en gedeeltes van de oppervlakte.
- Zowel binnen als buiten te gebruiken.

Producteigenschappen

- Gepigmenteerde deklak op acrylbasis.
- Sneldrogend.
- Hoge dekkraft.
- Overlakbaar met alle Beltraco- en König retoucheer- en spuitlakken.
- Goede hechting op vele lak- en kunststof oppervlakken (niet op weke-PVC).
- Slechts beperkt PVC-vast (venster-/deurafdichtingen).
- Goede lichtechtheid en weersbestendigheid (bij voldoende laagdikte).

Gebruiksaanwijzing

Oppervlakken moet schoon en vetvrij zijn. Verwijder vervolgens de schuurresten grondig. Voor gebruik zeer goed schudden, ventiel kort doorspuiten en op een onopvallende plaats de lakverdraagzaamheid/hechting testen. Nadat de roerkogels in de spuitbus goed hoorbaar zijn, dan nog minstens 30 seconden schudden. Arbeidsgang tijdens de verwerking herhalen. De lak aanbrengen bij kamertemperatuur - niet spuiten op koude, warme of vochtige (oppervlakken). Niet gebruiken in de buurt van de afdichtingsrubbers van ramen en deuren. De te behandelen oppervlakte eerst met König schuurpapier droog (Kö 414), korrel 240/280 lichtjes schuren om krasjes en slijtageverschijnselen te egaliseren. Aansluitend met Lakslijpwol extra fijn (Kö 413), resp. Schuurvlies grof (Kö 609), korrel 1.500 over de oppervlakte gaan. Daarna schuurresten grondig verwijderen. Bij staande oppervlakken met meerdere dunne laklagen werken.

Werk bij verticale oppervlakken in meerdere dunne lagen. Tussen het aanbrengen van iedere laklaag een uitdamp tijd van ca. 20 minuten aanhouden. Ten slotte glansgraadafwijkingen corrigeren door over te spuiten met Spuitbus 3D-Acryllak aanzetloos (BE 500) of Spuitbus König Aanzetloos ((Kö 336-340).

Let op: Hoe groter de afstand tot het oppervlak, hoe "fijner" de lak wordt aangebracht (minder glans). Hoe dichter de spuitafstand tot het oppervlak, hoe "natter" de verapplicatie (meer glans) - dit verlengt ook de droogtijd.

Productgegevens

Aanbevolen verwerking:	bij 18-25°C en 55-65% relatieve luchtvochtigheid
Stofdroog:	na ca. 15-20 minuten
Handdroog:	na ca. 30 minuten (afhankelijk van kamertemperatuur en laagdikte)
Verbruik:	de inhoud van een 400 ml. spuitbus volstaat bij eenmalige opbrengst voor ca. 2 m ² .
Lichtechtheid:	goed
Weersbestendigheid:	goed
Opslag:	minstens 2 jaar (in gesloten originele verpakking en staande bij kamertemperatuur).

Veiligheidsadviezen

- Zie het productetiket en veiligheidsblad (MSDS) voor meer informatie

Afvalverwijdering

- Alleen volledige lege spuitbussen volgens de voorschriften afvoeren. Voor informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.
- Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. EAK 150110 - *Verpakkingen die resten van gevaarlijke stoffen bevatten of verontreinigd zijn met gevaarlijke stoffen* - afgevoerd worden.
- Voor meer gedetailleerde informatie zie veiligheidsblad of u kunt contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.

Meer informatie vindt u op internet onder www.beltraco.nl

Deze informatie is samengesteld naar beste weten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.

Beltraco Benelux B.V.

Biestkampweg 21
5249 JV ROSMALEN
Nederland

T: +31 (0)73 - 6450343
E: info@beltraco.nl
I: www.beltraco.nl



Power
Adhesives

Knottec
A Power Adhesives Solution

ODOR
gone

STONEFIX