

Toepassing

- Voor oppervlakken van hout, kunststof en laminaat.
- Voor dekkende penseelretouche.
- Voor herkleuren en het bereiken van basistinten in het houttintenprogramma.
- Om de ondergrond te bedekken bij het doorschuren van fineer.
- Voor het inkleuren van Rexlith (Kö 151-155).
- Zowel binnen als buiten te gebruiken.

Producteigenschappen

- Gepigmenteerde deklak op acrylbasis.
- Sneldrogend.
- Hoge dekkraft.
- Overlakbaar met alle Beltraco- en König retoucheermaterialen en -lakken.
- Goede hechting op vele lak-, kunststof- en metaaloppervlakken (m.u.v. **niet** weekmakende-PVC).
- Beperkt PVC-vast (kozijn- en deurafdichtingen).
- Goede lichtechtheid en weersbestendigheid.
- Glansgraad: zijdemat.
- Kleuren zijn onderling mengbaar.

Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik goed schudden. De roerkogels moeten hoorbaar zijn. Optimale verwerking bij kamertemperatuur.

Je kunt je eigen kleur maken door verschillende kleuren Fehlerex te mengen op een Mengplateau (Kö 609). Voor meer briljantheid König Colortinctuur (Kö 220) of König Kleurconcentraat (Kö 215) aan Fehlerex toevoegen.

Productgegevens

Aanbevolen verwerking:	bij 18-25°C en 55-65% relatieve luchtvochtigheid
Stofdroog:	na ca. 1-2 minuten
Handdroog:	na ca. 2-5 minuten (waarde afhankelijk van kamertemperatuur en laagdikte)
Lichtechtheid:	goed
Weerbestendigheid:	goed
Opslag:	minstens 2 jaar (in originele gesloten verpakking en bij kamertemperatuur).

Veiligheidsadviezen

- Zie het productetiket en veiligheidsblad (MSDS) voor meer informatie

Afvalverwijdering

- Voorkom dat lak in de riolering terecht komt.
- Alleen restlege resp. uitgedroogde verpakkingen met huisvuil meegeven.
- Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. EAK 080111 - *Kleur- en lakafval, die organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevatten* – afgevoerd worden.
- Voor meer gedetailleerde informatie zie veiligheidsblad of u kunt contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.

Meer informatie vindt u op internet onder www.beltraco.nl

Deze informatie is samengesteld naar beste weten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.