

Grondlak universeel (Kö 312)



Professionele reparatie- en reinigingsoplossingen voor oppervlaktebeschadigingen

Toepassing

- Voor het vullend gronden, bijv. van een nieuwe lak opbouw, isoleergrond bij een reparatie, egaliserende primer bij oppervlakken met gesloten poriën.
- Geschikt voor lichte- en donkere houtsoorten.
- Alleen binnen te gebruiken.

Producteigenschappen

- Transparante lak op N.C.-basis.
- **Glansgraad:** mat.
- Schuurbaar na ca. 20 minuten.
- Gering oplevingseffect.
- Overlakbaar met alle Beltraco- en König retoucheerproducten en spuitlakken.

Gebruiksaanwijzing

Goed schudden (de kogels in de bus moeten hoorbaar zijn) en ventiel kort vrij spuiten. Voor gebruik op een onopvallende plaats testen, daar het product niet weekmaker-pvc-bestendig is. Bij kamertemperatuur verwerken - niet op koude/warme oppervlakken spuiten.

Bij **liggende** geschuurde en stofvrije oppervlakken nat verlopend spuiten.

Bij **staande** oppervlakken zijn meerdere (2-3), niet te natte lagen aan te bevelen.

Sputafstand ca. 30 cm.

Bij normale kamertemperatuur, na ca. 20 minuten, met de lakschraapstaal alleen de bovenste "lakpikkels" verwijderen.

Na de tweede grondlaag met schuurpapier "droog" (Kö 414) korrel 240/280 schuren en met lakslijpwol (Kö 413) nabehandelen. Daarna grondig ontstoffen.

Productgegevens

- Schuurbaar:** na ca. 20 minuten (afhankelijk van kamertemperatuur en laagdikte).
- Ondergrond:** massief hout, fineer, multiplex en MDF
- Verbruik:** de inhoud van een 400 ml. spuitbus volstaat bij 2 keer behandelen voor 1½ m².
- Opslag:** minstens 2 jaar (in gesloten originele verpakking en staande bij kamertemperatuur).

Veiligheidsadviezen

- Zie het productetiket en veiligheidsblad (MSDS) voor meer informatie

Afvalverwijdering

- Alleen volledige lege spuitbussen volgens de voorschriften afvoeren. Voor informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.
- Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. EAKV 150110 - *Verpakkingen die resten van gevaarlijke stoffen bevatten of verontreinigd zijn met gevaarlijke stoffen* - afgevoerd worden.
- Voor meer gedetailleerde informatie zie veiligheidsblad of u kunt contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.

Meer informatie vindt u op internet onder www.beltraco.nl

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.

Beltraco Benelux B.V.

Biestkampweg 21
5249 JV ROSMALEN
Nederland

T: +31 (0)73 - 6450343
E: info@beltraco.nl
I: www.beltraco.nl

