

Grondlak wit (Kö 359000)



Professionele reparatie- en reinigingsoplossingen voor oppervlaktebeschadigingen

Toepassing

- Voor het dekkend vullend gronden indien corpus, binnenden, MDF- en spaanplaat aansluitend met deklak gelakt worden.
- Een mobiel spuitsysteem voor het gronden.
- Alleen binnen te gebruiken.

Producteigenschappen

- Witte ingeleurde grondlak op N.C.-basis.
- Fysiek droog systeem.
- Goede hechtende- en egaliserende eigenschappen, met uitstekende hardheid en slijtvastheid.
- Zeer goed schuurbaar.

Gebruiksaanwijzing

Oppervlakken moeten schoon en vetvrij zijn. Voor gebruik goed schudden, ventiel kort doorspuiten en op een onopvallende plaats de lakverdraagzaamheid/hechting testen. Spuitafstand ca. 30 cm. Bij kamertemperatuur verwerken - **niet** op koude/warme oppervlakken spuiten.

Bij **liggende** oppervlakken op de geschuurde en stofvrije oppervlakken nat verlopend spuiten.

Bij **staande** oppervlakken zijn meerdere (2-3), niet te natte lagen aan te bevelen.

Voor het aanschuren ca. 30 minuten - al naar gelang de laagdikte - bij kamertemperatuur laten drogen. Daarna met schuurpapier droog (Kö 414) korrel 280-400 schuren en schuurresten grondig verwijderen.

Productgegevens

Droogtijden bij kamertemperatuur 20°C

Stofdroog:	na 15-20 minuten
Schuurbaar:	na 30 minuten
Ondergronden:	massief hout, fineer, spaanplaat, multiplex en MDF
Overlakbaarheid:	met alle Beltraco- en König producten overlakbaar
Verbruik:	de inhoud van een 400 ml. spuitbus volstaat bij eenmalige opbrengst voor ca. 1 m ² . (afhankelijk van absorptievermogen van de ondergrond)
Opslag:	minstens 2 jaar (in gesloten originele verpakking en staande bij kamertemperatuur).

Veiligheidsadviezen

- Zie het productetiket en veiligheidsblad (MSDS) voor meer informatie

Afvalverwijdering

- Alleen volledige lege spuitbussen volgens de voorschriften afvoeren. Voor informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.
- Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. EAKV 150110 - *Verpakkingen die resten van gevaarlijke stoffen bevatten of verontreinigd zijn met gevaarlijke stoffen* - afgevoerd worden.
- Voor meer gedetailleerde informatie zie veiligheidsblad of u kunt contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.

Meer informatie vindt u op internet onder www.beltraco.nl

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet onthefte om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.

Beltraco Benelux B.V.

Biestkampweg 21
5249 JV ROSMALEN
Nederland

T: +31 (0)73 - 6450343
E: info@beltraco.nl
I: www.beltraco.nl

