

Toepassing

- Voor het herstellen van kleine en middelgrote schades in oppervlakken en kanten.
- Geschikt voor oppervlakken waaraan normale gebruikseisen worden gesteld.
- Voor massief hout of fineer, folie, duroplast, thermoplastische, kunststof oppervlakken (o.a. HPL) in binnen interieur.
- Binnen en buiten te gebruiken, buiten beperkt te gebruiken (donkere kleuren).

Producteigenschappen

- Mengsel van minerale wassen, ingekleurd met aarde- en oxidekleuren.
- Goede hechtings eigenschappen.
- Kleuren zijn bij het smelten onderling mengbaar.
- Eenvoudig te verwijderen met de vulstofspatel of lakschraapstaal.
- Goede elasticiteit (scheuren worden niet gevormd).

Gebruiksaanwijzing

Verwijder altijd losse en versplinterde delen en snijd de beschadigde randen verticaal naar beneden af (kunstmatige oppervlakken) met scherpe steekbeitel of met de punt van de lakschraapstaal (Kö 406) of druk ze rond (massief hout en fineer).

Smelt kleine porties Hardwas met de verwarmde punt van de Gassmelter (Kö 439), Accubatterij smelter (SP111 000) of Elektrische smelter (Kö 440600) en vul de beschadigde plek.

Let op: smelter niet te warm instellen. Overtollig warm materiaal met de vulstofspatel (Kö 161) onder lichte druk verwijderen (spitse ribbels voor de oppervlakte, afgeronde ribbels voor de kanten gebruiken). Met schuurvlies, korrel 1.500 (Kö 609) de overtollige was onder lichte druk goed verwijderen.

Tussentijds verzegelen met 3D Acryllak aanzetloos of König aanzetloos PLUS, de nerfstructuur met retoucheerproducten van König retoucheeren en de poriën herstellen door licht in te krassen (bijv. met een meubelnaald).

Bescherm de beschadigde plek tegen stof en vuil of verzegel deze met Spuitbus 3D Acryllak aanzetloos, Spuitbus König Anzetloos PLUS, Blanke lak PLUS, AQUA blanke lak of Penseelfix blanke lak en stel eventueel de glansgraad bij. Niet te nat lakken, maar in 2-3 lagen met tussenruimten van 30-40 cm "nevelen".

Productgegevens

Weekpunt:	ca. 76°C	(ISO 2207)
Smeltpunt:	ca. 81°C	(DIN 51801)
Mechanische sterkte:	goed	
Overlakbaar:	met alle Beltraco- en König lakken overlakbaar	
Hechting:	goede hechting op alle kunststoffen, zacht- en hardhout	
Opslag:	onbegrensd (in originele gesloten verpakking en bij kamertemperatuur)	

Veiligheidsadviezen

- Risico op brandwonden tijdens het verwerken
- Het product is niet geïndiceerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP].

Afvalverwijdering

- Er zijn geen bijzondere afvalvoorschriften van kracht. Kan met huisvuil worden afgevoerd.

Meer informatie vindt u op internet onder www.beltraco.nl

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.