

## Toepassing

- Voor het herstellen van beschadigingen zoals bijv. krassen, versplinteringen, deuken en diepere schades.
- Voor oppervlakken die onderhevig zijn aan een hogere belasting buitenshuis (bijv. ramen en voordeuren van hout en kunststof, tuinmeubilair, enz.) en binnenshuis (trappen, houten en laminaatvloeren, werkbladen, enz.).
- Zowel binnen als buiten te gebruiken.

## Producteigenschappen

- Mengsel van hoogwaardige minerale wassen met kunststofdelen, ingekleurd met aarde- en oxidekleuren.
- Vast en belastbaar.
- Hittebestendig tot ca. 110°C.
- Goede hechtingseigenschappen.
- Overlakbaar in dunne lagen met alle Beltraco- en König lakken.
- Kleuren zijn bij het smelten onderling mengbaar.
- Goede elasticiteit.
- Niet machinaal schuurbaar.

## Gebruiksaanwijzing

Verwijder altijd losse en versplinterde delen en snijd de beschadigde randen verticaal naar beneden af (kunststof oppervlakken) met scherpe steekbeitel of met de punt van de lakschraapstaal (Kö 406) of druk ze rond (massief hout en fineer). Voor het vullen moet de ondergrond "afgesloten" en droog zijn. Lichtgekleurde beschadigde randen vooraf inkleuren met König retoucheerproducten zodat ze overeenkomen met de basistint.

Smelt kleine porties Hardwas PLUS met de verwarmde punt van de Gassmelter (Kö 439001) (medium niveau), Accubatterij smelter (SP111 000) of Elektrische smelter (Kö 440600) (stand Hardwas PLUS) en vul de beschadigde plek.

**Let op:** Werk niet te heet (Hardwas PLUS wordt vloeibaar aangebracht) om de vorming van luchtballen te voorkomen. Door de gesmolten (licht afgekoelde) was in te drukken met de punt van de vulstofspatel wordt de hechting op de beschadigde plek verminderd. Overtollig warm materiaal met de vulstofspatel (Kö 161) onder lichte druk verwijderen (spitsee ribbels voor de oppervlakte, afgeronde ribbels voor de kanten gebruiken).

Verzegel de reparatie en pas de glansgraad aan met spuitbus 3D-acryllak aanzetloos (voor binnen en buiten!) of Spuitbus König Aanzetloos PLUS (voor binnen) of Spuitbus König Acryl lak PLUS (voor binnen en buiten!). Niet te nat lakken, maar in 2-3 lagen "nevelen" met tussenruimten van 30-40 cm.

## Productgegevens

<b>Weekpunt:</b>	105-110°C	(ISO 2207)
<b>Smeltpunt:</b>	115-120°C	(DIN 51801)
<b>Temperatuurbestendigheid:</b>	vormvast van -20°C tot 110°C.	
<b>Mechanische sterkte:</b>	zeer goed	
<b>Gebruik buiten:</b>	lichte en weersstabiel	
<b>Overlakbaar:</b>	met alle Beltraco- en König lakken overlakbaar	
<b>Hechting:</b>	goede hechting op vele kunststoffen, zacht- en hardhout	
<b>Opslag:</b>	onbegrensd (in originele gesloten verpakking en bij kamertemperatuur).	

## Veiligheidsadviezen

- Risico op brandwonden tijdens het verwerken
- Het product is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP].

## Afvalverwijdering

- Er zijn geen bijzondere afvalvoorschriften van kracht. Kan met huisvuil worden afgevoerd.

Meer informatie vindt u op internet onder [www.beltraco.nl](http://www.beltraco.nl)

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.