

Houtretouche (Kö 250)



Professionele reparatie- en reinigingsoplossingen voor oppervlaktebeschadigingen

Toepassing

- Voor fijn retoucheerwerk met een penseel.
- Voor het voorretoucheren bij het vullen van krassen en gaten met Beltraco- en König vulstoffen.
- Van doorschijnend tot dekkend.
- Geschikt voor alle hout- en decoroppervlakken.
- Zowel binnen als buiten te gebruiken.

Producteigenschappen

- Gepigmenteerde deklak op acrylbasis in vaste vorm.
- Hoge dekkraft.
- Overlakbaar.
- Goede hechting op vele lak-, kunststof- en metaaloppervlakken (m.u.v. niet weekmakende-PVC).
- Goede lichtechtheid en weersbestendigheid (bij voldoende laagdikte).
- Glansgraad: zijdemat.
- Kleuren zijn onderling mengbaar.

Gebruiksaanwijzing

N.C.-verduunning (Kö 710) met de pipet direct op de gekozen kleur druppelen. Aansluitend met de penseel de kleur in het napje oplossen en eventueel met andere kleuren in de binnenkant van de deksel of op het separate Doorzichtig folie (Kö 162000) of op een Mengplateau (Kö 603095) de gewenste kleur mengen. Altijd met de basiskleur beginnen en aansluitend de nerven met fijne strepen en punten natekenen. Niet te nat werken.

Met Spuitbus 3D- Acryllak aanzetloos (BE500) of Spuitbus König aanzetloos PLUS (Kö 336-340) wordt de gerepareerde schade beschermd en de glansgraad wordt eventueel aangepast.

Voor buiten met Spuitbus König Blanke lak acryl ter bescherming gebruiken.

Productgegevens

Vorm:	droge lak
Lichtechtheid:	goed
Weerbestendigheid:	goed
Opslag:	minstens 2 jaar (in originele gesloten verpakking en bij kamertemperatuur).

Veiligheidsadviezen

- Zie het productetiket en veiligheidsblad (MSDS) voor meer informatie

Afvalverwijdering

- Alleen restlege resp. uitgedroogde verpakkingen met huisvuil meegeven.
- Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. AAV 080112 - *Kleur- en lakafval, met uitzondering van datgene dat onder 080111 valt* – afgevoerd worden.

Meer informatie vindt u op internet onder www.beltraco.nl

Deze informatie is samengesteld naar beste weten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.

Beltraco Benelux B.V.

Biestkampweg 21
5249 JV ROSMALEN
Nederland

T: +31 (0)73 - 6450343
E: info@beltraco.nl
I: www.beltraco.nl

