

Kleurstift (Kö 210)



Professionele reparatie- en reinigingsoplossingen voor oppervlaktebeschadigingen

Toepassing

- Voor het doorschijnend op kleur brengen van krassen en schaafplekken op gebeitste en gelakte houten oppervlakken.
- Voor kleurvoorbereiding en retoucheren bij oppervlaktereparaties.
- Alleen binnen te gebruiken.

Producteigenschappen

- Sneldrogend.
- Wis- en watervast.
- Goede hechting op stof- en vetvrije lak- en houtoppervlakken.
- Met alle König blanke lakken overlakbaar.
- De kleurstift is met iedere König colortinctuur (Kö 220) na te vullen.

Gebruiksaanwijzing

Direct na de opbrengst van de kleur met een schone vingertop of tricot de nog vochtige kleur wat vervagen om zo een lichte overgang te krijgen. Indien de kleur al gedroogd is, matteer dan overgangen of de teveel aangebrachte kleur met Lakslipwol Extra fijn (Kö 413) of witte zijde Foamy door licht te wrijven.

Bij zuigende of ruwe oppervlakken, deze eerst met spuitbus König grondlak universeel (Kö 312) isoleren, om zo het diepe indringen van de kleur in de houtvezels te vermijden.

Zeer gladde oppervlakken met Lakslipwol extra fijn (Kö 413) iets opruwen of eerst met spuitbus 3D-Acryllak aanzetloos (BE500) of Spuitbus König aanzetloos PLUS (Kö 336-340) licht spuiten zodat de kleur beter hecht.

Na gebruik de dop met een hoorbare "klik" weer op de Kleurstift plaatsen om uitdroging te voorkomen. De punt zal bij gebruik slijten en deze kan men vervangen door een nieuwe punt.

Indien nodig kan de glansgraad worden aangepast met Spuitbus 3D-Acryllak aanzetloos (BE500) of Spuitbus Aanzetloos PLUS (Kö 336-340) of Spuitbus Acryl PLUS (Kö 342-347). Lak niet te "nat", maar spuit "nevelend" in 2-3 lagen met spuitafstand van 30-40 cm.

Productgegevens

Stofdroog:	na 1-2 minuten
Handdroog:	na ca. 5 minuten (waarde afhankelijk van kamertemperatuur en laagdikte)
Waterbestendigheid:	goed
Hechting:	zeer goed, behalve op PE/PP, onder voorbehoud goed op UV-geharde laksystemen of poederlak
Overlakbaarheid:	probleemloos, voor zover bekend
Opslag:	minstens 2 jaar (in originele gesloten verpakking en bij omgevingstemperatuur).

Veiligheidsadviezen

- Zie het productetiket en veiligheidsblad (MSDS) voor meer informatie

Afvalverwijdering

- Voorkom dat lak in de riolering terecht komt.
- Alleen restlege resp. uitgedroogde verpakkingen met huisvuil meegeven.
- Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. AAV 080111 - *Kleur- en lakafval, die organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevatten* – afgevoerd worden.
- Voor meer gedetailleerde informatie zie veiligheidsblad of u kunt contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.

Meer informatie vindt u op internet onder www.beltraco.nl

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.

Beltraco Benelux B.V.

Biestkampweg 21
5249 JV ROSMALEN
Nederland

T: +31 (0)73 - 6450343
E: info@beltraco.nl
I: www.beltraco.nl

