

# LP Lasur Patina (Kö 328)



Professionele reparatie- en reinigingsoplossingen voor oppervlaktebeschadigingen

## Toepassing

- Voor het lazurend (doorschijnend), transparant nakleuren van licht naar donker.
- Voor het egaliseren van kleine lakschades.
- Voor het aanpassen van kleine kleurafwijkingen.
- Alleen binnen te gebruiken.

## Producteigenschappen

- Lazurend (doorschijnend).
- Op N.C.-basis.
- Instelling glansgraad "zijdemat".
- Beperkt pvc-vast (venster-/deurafdichtingen (rubbers).

## Gebruiksaanwijzing

Spuitbus voor gebruik goed schudden en het spuitventiel kort doorspuiten. Vanaf het moment dat de kogels hoorbaar zijn moet er minstens 30 seconden geschud worden. Bovenstaande tijdens het gebruik herhalen. Bij kamertemperatuur verwerken - **niet** op koude/warme oppervlakken spuiten. Bij kozijnen en deuren niet op de sluitzijde (rubbers) spuiten. Het te behandelen oppervlakte moet kort geschuurd worden met Schuurpapier "droog" (Kö 414) korrel 240/280, om krassen en schuurverschijnselen te egaliseren. Daarna fijn schuren met König Lakslijpwol extra fijn (Kö 413) of König Schuurvlies grof, korrel 1.500 (Kö 609). Bij het spuiten vanaf een afstand van 40-50 cm. ontstaan er kleine kleurpuntjes zodat een soort rasterachtig kleurpatroon ontstaat. Daardoor wordt een naadloze kleurovergang bij de reparatie bereikt. Er kan met meerdere kleuren over elkaar worden gewerkt.

## Productgegevens

<b>Stofdroog:</b>	na 5-10 minuten
<b>Handdroog:</b>	na 10-15 minuten
<b>Ondergrond:</b>	op vele oppervlakken te gebruiken
<b>Verbruik:</b>	de inhoud van een 400 ml. spuitbus volstaat bij eenmalige behandeling voor ca. 2-4 m <sup>2</sup> .
<b>Opslag:</b>	minstens 2 jaar (in gesloten originele verpakking en staande bij kamertemperatuur).

## Veiligheidsadviezen

- Zie het productetiket en veiligheidsblad (MSDS) voor meer informatie

## Afvalverwijdering

- Alleen volledige lege spuitbussen volgens de voorschriften afvoeren. Voor informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.
- Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. EAKV 150110 - (*verpakkingen met resten van gevaarlijke stoffen of verontreinigd met gevaarlijke stoffen*) afgevoerd worden.
- Voor meer gedetailleerde informatie zie veiligheidsblad of u kunt contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.

Meer informatie vindt u op internet onder [www.beltraco.nl](http://www.beltraco.nl)

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.

Beltraco Benelux B.V.

Biestkampweg 21  
5249 JV ROSMALEN  
Nederland

T: +31 (0)73 - 6450343  
E: [info@beltraco.nl](mailto:info@beltraco.nl)  
I: [www.beltraco.nl](http://www.beltraco.nl)

