

# Penseelfix® dekkend (Kö 288)



Professionele reparatie- en reinigingsoplossingen voor oppervlaktebeschadigingen

## Toepassing

- Voor het voorretoucheren voor het vullen van krassen en gaten met Beltraco- en König vulstoffen.
- Voor de dekkende penseelretouche op oppervlakken van hout, kunststof en steen.
- Voor het maken van basiskleuren en natekenen van nerven.
- Voor het inkleuren van Rexlith Hout en Transparant (Kö 151-155).
- Zowel binnen als buiten te gebruiken.

## Producteigenschappen

- Gepigmenteerde deklak op acrylbasis.
- Sneldrogend.
- Hoge dekkraft.
- Overlakbaar met alle Beltraco- en König retoucheermaterialen en spuitlakken.
- Goede hechting op vele lak-, kunststof- en metaaloppervlakken (m.u.v. **niet** weekmakende-PVC).
- Goede lichtechtheid en weersbestendigheid (bij voldoende laagdikte).
- Beperkt PVC-vast (kozijn- en deurafdichtingen).
- Opgedroogde kleuren op mengplateau zijn weer oplosbaar en onderling goed te mengen (ook met Penseelfix® blanke lak Kö 268000).

## Gebruiksaanwijzing

De te behandelen oppervlakte moet schoon-, vet- en siliconenvrij zijn.

Voor gebruik goed schudden - ca. 20 seconden. De roerkogels moeten hoorbaar zijn. Dop verwijderen. De punt van de stift naar boven houden en door te drukken op "PRESS" wordt de stift hoorbaar ontluicht. Nu de punt naar beneden houden en boven een mengplateau, cup/bekertje, papieren- of katoenen doek langzaam op "PRESS" drukken, totdat de kleur op de ondergrond druppelt.

De lakdruppels op de ondergrond roeren, zodat een optimale verdeling van de vloeistof in de penseel bereikt wordt. Niet te nat retoucheren, in het bijzonder bij fijne "penseel"-retouche. Bij aandroging van de penseelpunt, lak napompen of punt met N.C.-verdunding (Kö 710) bevochtigen. Na gebruik de sluitdop er weer vast opzetten.

Tip: indien de stift op langere termijn niet wordt gebruikt, punt in N.C.-verdunding reinigen.

## Productgegevens

<b>Stofdroog:</b>	na ca. 1-2 minuten
<b>Handdroog:</b>	na ca. 2-5 minuten (afhankelijk van kamertemperatuur en laagdikte)
<b>Lichtechtheid:</b>	goed
<b>Weersbestendigheid:</b>	goed
<b>Opslag:</b>	minstens 2 jaar (in originele gesloten verpakking en bij kamertemperatuur).

## Veiligheidsadviezen

- Zie het productetiket en veiligheidsblad (MSDS) voor meer informatie

## Afvalverwijdering

- Voorkom dat lak in de riolering terecht komt.
- Alleen restlege resp. uitgedroogde verpakkingen met huisvuil meegeven.
- Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. AAV 080111 - *Kleur- en lakafval, die organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevatten* – afgevoerd worden.
- Voor meer gedetailleerde informatie zie veiligheidsblad of u kunt contact opnemen met de verantwoordelijke afvalverwerking in uw gemeente.

Meer informatie vindt u op internet onder [www.beltraco.nl](http://www.beltraco.nl)

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.

Beltraco Benelux B.V.

Biestkampweg 21  
5249 JV ROSMALEN  
Nederland

T: +31 (0)73 - 6450343  
E: [info@beltraco.nl](mailto:info@beltraco.nl)  
I: [www.beltraco.nl](http://www.beltraco.nl)

