

Structuurpenseelstiften (Kö 205)



Professionele reparatie- en reinigingsoplossingen voor oppervlaktebeschadigingen

Toepassing

- Voor het natekenen van fijne houtnerven-/structuren.
- Alleen binnen te gebruiken.

Producteigenschappen

- Sneldrogend.
- Wis- en watervast.
- Goede hechting op stof- en vetvrije lak- en houtoppervlakken.
- Met alle Beltraco en König blanke lakken overlakbaar.
- Aanzetloze opbrengst, bijzonder geschikt voor fijn retoucheerwerk (fijne strepen en punten).
- Stift is niet navulbaar.
- Geproduceerd op oplosmiddelenbasis.

Gebruiksaanwijzing

Dop van stift nemen - stift is direct te gebruiken. Met de punt van de stift de kleur naar wens (zonder druk) middels punten aanbrengen of met fijne korte strepen.

Is de kleuropbrengst te veel en daardoor te donker, dan kan na het aandrogen de kleur met lakslijpwol (Kö 413) worden afgezwakt resp. aangepast.

Bij sterk "zuigende", onbehandelde of ruwe oppervlakken (bijv. bij doorgeschuurde plaats) de kleur middels kleine punten aanbrengen.

Bij correctiewerk op gevulde plaatsen (bijv. met König vulstoffen) eerst met Beltraco 3D blanke lak aanzetloos (BE500) of König spuitbus aanzetloos de ondergrond "afsluiten". Ter afsluiting (bescherm laag) weer met Beltraco 3D blanke lak aanzetloos of König spuitbus aanzetloos spuiten.

De punt van de stift van tijd tot tijd op een doek of lap afvegen resp. schoonmaken om zo verontreinigingen te vermijden. De punt niet met lakken in aanraking brengen bijv. bij het overretoucheren van niet volledig aangedroogde lakken. De punt kan daardoor gaan kleven resp. hard worden.

De stift na gebruik weer goed afsluiten - uitdrogingsgevaar!

Productgegevens

Stofdroog:	na 1-2 minuten
Handdroog:	na ca. 5 minuten (waarde afhankelijk van kamertemperatuur en laagdikte)
Waterbestendigheid:	goed
Hechting:	zeer goed, m.u.v. op PE/PP, redelijk goed op UV-geharde laksystemen of poederlak
Overlakbaarheid:	probleemloos, voor zover bekend
Opslag:	minstens 1 jaar (in originele gesloten verpakking en bij kamertemperatuur)

Veiligheidsadviezen

Zie etiket en veiligheidsinformatieblad voor meer informatie.

Afvalverwijdering

- Voorkom dat lak in de riolering terecht komt.
- Alleen restlege resp. uitgedroogde verpakkingen met huisvuil meegeven.
- Materiaalresten kunnen volgens afvalsleutel nr. EAK 080111 - *Kleur- en lakafval, die organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevatten* – afgevoerd worden.

Beltraco Benelux B.V.

Biestkampweg 21
5249 JV ROSMALEN
Nederland

T: +31 (0)73 - 6450343
E: info@beltraco.nl
I: www.beltraco.nl

