

Woodfiller hout reparatie pasta



Professionele reparatie- en reinigingsoplossingen voor oppervlaktebeschadigingen

Toepassing

- Voor het vullen van kleine scheurtjes en open voegen van 2 mm. diep.
- Geschikt voor onbehandeld/gegrond fineer, resp. massief hout, laminaat, MDF, metaal.
- Alleen binnen te gebruiken - bij gebruik buiten moet worden over gelakt.

Producteigenschappen

- Kleurige, romige 1-componenten pasta.
- Bevat antiseptische additieven om het ontstaan van schimmels te voorkomen
- Zakt niet in en barst niet wanneer het uithardt.
- Het vulmiddel is direct klaar voor gebruik.
- Alle kleuren zijn onderling mengbaar.
- Reinig gereedschap met water

Gebruiksaanwijzing

Breng de Hout Reparatie Pasta aan met een spatel op een schoon en droog oppervlak. Nadat de laag volledig droog is kan de oppervlakte worden geschuurd. Indien nodig kan de massa worden verdund met water. Beschermen tegen vorst.

Productgegevens

Aanbevolen maximum reparatie laagdikte 2 mm.

Droogtijd: bij +15° tot 20°C en een relatieve vochtigheid van 75% is 0,5 tot 2 uur (afhankelijk van laagdikte).

Aanbevolen temperatuur : minimaal + 15°C.

Ondergrond: onbehandeld/gegrond fineer, resp. massief hout, laminaat, MDF, metaal

Overlakbaar: met alle Beltraco- en König lakken overlakbaar

Hechting: goed tot zeer goed op alle bovengenoemde oppervlakken

Houdbaarheid/Opslag: 18 maanden vanaf productiedatum (in originele gesloten verpakking en bij kamertemperatuur) en bewaar op een droge plaats..

Tegen vorst beschermen!

Veiligheidsadviezen

- Het product is niet geïndiceerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP].

Afvalverwijdering

- Alleen restlege resp. uitgedroogde verpakkingen met huisvuil meegeven.
- Materiaalresten kunnen worden afgevoerd volgens afvalcode EAKV 080112 (verf- en lakafval met uitzondering van afval dat valt onder 080111).

Meer informatie vindt u op internet onder www.beltraco.nl

Deze informatie is samengesteld naar beste geweten en is een vrijblijvend advies wat u niet ontheft om middels eigen proeven met onze producten uw toepassing van de producten uit te proberen. Eventueel moet de gebruiksaanwijzing in een enkel geval aan een speciale toepassing worden aangepast.

Beltraco Benelux B.V.

Biestkampweg 21
5249 JV ROSMALEN
Nederland

T: +31 (0)73 - 6450343
E: info@beltraco.nl
I: www.beltraco.nl

